

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

**n°DOP-IT-01-020**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
**PF PREMIOFIX GRIGIO**

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Adesivo cementizio normale per piastrelle per interni ed esterni. Tipo C1.

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia

Tel +39-0543-720093

Fax +39-0543-796016

Web: [www.opera-adesivi.it](http://www.opera-adesivi.it)

e-mail: info@opera-adesivi.it

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 3

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

Il laboratorio di prova notificato TECNOPROVE, N. 0925 ha determinato il prodotto tipo in base a prove su campioni presi dal fabbricante, secondo sistema 3, e ha rilasciato i rapporti di prova N.CPD 0925 0 a.n.49.

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

## 9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 A1fl	EN 12004:2007 +A1:2012
Adesione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo azione del calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere schede di sicurezza	

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del produttore da**

Raineri Roberto - Direttore Tecnico

Forlì, 01/07/2013



Documenti allegati: Scheda di Sicurezza



Opera srl Unipersonale  
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì Italia  
T +39 0543 720093 F +39 0543 796016  
info@opera-adesivi.it - www.opera-adesivi.it  
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg Impr. FC Nr. 02553140407

## Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 12004:2007+A1:2012

<b>CE</b> 0925	<b>Opera Srl</b> Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì - Italy
<b>05</b> <b>DOP-IT-01-020</b> <b>PF PREMIOFIX GRIGIO</b> <b>EN 12004:2007+A1.2012</b>	
Adesivo cementizio normale per la posa di ceramica e parete e pavimento, all'interno e all'esterno.	
Reazione al fuoco	Classe A1/A1 fl
Forza di adesione:	
-Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilità:	
- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose:	Vedi SDS